

BOUTON AFFLEURANT INVIOLEABLE, À ENCASTRER

S'installe sur VERSO 350 BCU GT PN, VERSO 350 BCU AF PN, VERSO 800 BCS PN, INTRASLIM PN, INTRA PN et RONDO H PN



CARACTÉRISTIQUES

- Commande déportée
- **Plaque en acier inoxydable fixée par des vis Torx**
- Bouton et mécanisme du poussoir pneumatique fabriqués en ABS
- Finition décorative chromée brillant et acier inoxydable
- Système inviolable
- Simple volume
- Bouton affleurant
- Actionnement pneumatique
- Capillaire pneumatique de 2 m (Ø externe 4 mm, Ø interne 2,5 mm), gaine de protection fournis avec le réservoir ou le bâti-support
- Accessoires de fixation inclus : 4 chevilles plastique L 30 mm et 4 vis Torx L 32 mm (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)



⚠ Dans le cas où une cloison coupe-feu a été percée pour installer cette commande, le coupe-feu doit être rétabli en englobant la partie arrière de la commande.

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

Commande PN MV A encastrer / Bouton affleurant inviolable / Chromé brillant et acier inoxydable NF
Réf. : 31 2552 10

Commande inviolable monovolume à bouton affleurant en acier inoxydable et ABS avec une finition chromé brillant et acier inoxydable, actionnement pneumatique. Livré avec accessoires de fixation.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage Nb	Poids (kg)
Commande PN MV A encastrer / Bouton affleurant / inviolable Chromé brillant et acier inoxydable	31 2552 10	3 24723 003948 7	Carton	1	0,57

