

## INTRA PNEUMATIQUE CUVETTES SOL

Gaine technique réservoir



### UTILISATION

- ✓ Pour alimenter une cuvette posée au sol
- ✓ Installation semi-basse
- ✓ À encastrer dans habillage léger ou dans un meuble

### CARACTÉRISTIQUES

- Fixation murale (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- **Réversible pour installation en Gaine Technique**
- **Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20N**
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- Cuve et couvercle réalisés en PEHD
- Réservoir de capacité maximale de 6l
- Isolation externe par une coque en polystyrène expansé
- **Mécanisme de chasse PN INTRA** adaptable simple ou double volume pré-réglé d'usine à 3l/6l
- Robinet flotteur 95L silencieux **NF**, pré-réglé d'usine à 6l
- Alimentation latérale à droite
- Connexion en eau externe 3/8" mâle
- Coude d'alimentation re-coupable avec joint de cuvette

### TEXTE D'APPEL D'OFFRE

#### INTRA PN CUVETTE SOL

Réf. : 31 0144 10

Réservoir de chasse à encastrer compact, EN14055 classe 1, garantie 10 ans. Pour cuvette à poser au sol. Réservoir isolé de 3/6 litres, mécanisme pneumatique double volume et robinet flotteur silencieux.

Hauteur 340 mm, largeur 460 mm, profondeur 127 mm.

Livré avec : accessoires de fixation.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage Nb Kg	Quantité Palette
INTRA Sol PN	31 0144 10	3 24723 002504 6	Carton	1 2,82	80

