

INTRA PNEUMATIQUE CUVETTES SUSPENDUES

Gaine technique réservoir



UTILISATION

- ✓ Pour alimenter une cuvette suspendue
- ✓ Installation semi-basse
- ✓ À encastrer dans habillage léger ou dans un meuble

CARACTÉRISTIQUES

- Fixation murale (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- **Réversible pour installation en Gaine Technique**
- **Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20N**
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- Cuve et couvercle réalisés en PEHD
- Réservoir de capacité maximale de 6l
- Isolation externe par une coque en polystyrène expansé
- **Mécanisme de chasse PN INTRA** adaptable simple ou double volume pré-réglé d'usine à 3l/6l
- Robinet flotteur 95L silencieux **NF**, pré-réglé d'usine à 6l
- Alimentation latérale à droite
- Connexion en eau externe 3/8" mâle
- **Patte de maintien du coude d'alimentation** (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- Manchon d'alimentation et joint de cuvette



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

INTRA PN CUVETTE SUSPENDUE

Réf. : 31 0146 10

Réservoir de chasse à encastrer compact, EN14055 classe 1, garantie 10 ans. Pour cuvette suspendue. Réservoir isolé de 3/6 litres, mécanisme pneumatique double volume et robinet flotteur silencieux.

Hauteur 340 mm, largeur 460 mm, profondeur 127 mm.

Livré avec : accessoires de fixation.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage Nb Kg	Quantité Palette
INTRA Suspendu PN	31 0146 10	3 247230 02503 9	Carton	1 2,82	80

