

## INTRASLIM PNEUMATIQUE CLOISON SÈCHE

Gaine technique réservoir faible épaisseur



### UTILISATION

- ✓ Faible épaisseur : 90 mm
- ✓ Pour l'installation de cuvettes suspendues au sol ou suspendues
- ✓ Installation pour cloison humide
- ✓ Fixation murale avant ou arrière
- ✓ A encastrer derrière un habillage léger
- ✓ Réversible pour installation en Gaine Technique

### CARACTÉRISTIQUES

- Châssis en acier galvanisé
- Cuve réalisée en PEHD
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- Réservoir de capacité maximale de 6l duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Isolation externe par une coque en polystyrène expansé sur le réservoir et le coude d'alimentation
- Mécanisme de chasse 80 adaptable double ou simple volume, pré-réglé d'usine à 3l/6l
- Robinet flotteur 95L silencieux pré-réglé d'usine à 6l
- **Commande déportée pneumatique**, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Robinet d'arrêt interne au réservoir
- Connexion en eau 1/2" mâle externe

### ACCESSOIRES FOURNIS

- Pipe d'évacuation coudée en PEHD diamètre 100 mm, fixation par système de clippage sur le châssis.
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation, accessoires de fixation cuvette.
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage.

⚠ En présence d'une eau d'une dureté > à 30°f, traiter périodiquement le réservoir contre le calcaire

### TEXTE D'APPEL D'OFFRE

#### INTRASLIM PN CLOISON SÈCHE

Réf. : 31 9042 10

Réservoir de chasse à encastrer, EN14055 classe 1, garantie 10 ans. Réservoir isolé de 3/6 litres, mécanisme pneumatique double volume et robinet flotteur silencieux. Hauteur 457 mm, largeur 510 mm, profondeur 90 mm.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve.

Non fourni : évacuations, commande, kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collisage Nb	Kg	Quantité Palette
INTRASLIM Pneumatique Cloison sèche	31 9042 10	3 24723005441 1	Carton	1	2,90	34

