



OPIO PREMIUM

Thermoplastique



UTILISATION

✓ Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché

CARACTÉRISTIQUES

- Thermoplastique
- **Fermeture ralentie :**
 - **Silence :** la fermeture ralentie empêche le siège et le couvercle de choquer sur la cuvette
 - **Hygiène :** la fermeture ralentie évite d'entrer en contact avec la cuvette lors de la fermeture
 - **Sécurité :** système anti-pincement, idéal pour les enfants
- **Déclipsable :** facilité de nettoyage et d'entretien
- **Fixation par le dessus :** facilité d'installation
- Charnières individuelles réglables en polyamide avec vis de fixation en acier inoxydable
- **Incassable** (dans les conditions normales d'utilisation)
- Blanc
- 1,7 kg

Matériau :
Polypropylène
antistatique

Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle

Charnières individuelles
déclipsables réglables en
polyamide, vis de fixation en
acier inoxydable

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

OPIO PREMIUM
Réf. : 47 1055 10

Abattant pour WC en polypropylène antistatique incassable, certifié NF, garantie 2 ans, blanc, 1,7 kg. Dimensions L 427 mm et l 363 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 139 à 171 mm. Fixation par charnière individuelle réglable et vis en acier inoxydable. Abattant déclinable à fermeture ralentie.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité palette
				Nb	M ³	Kg	
OPIO PREMIUM	47 1055 10	3 24723 003075 0	Barquette	6	0,07	13,02	144

