



BCS VERSO 800 PN

Gaine technique - Bâti-support WC sol



CARACTÉRISTIQUES

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- **Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg**
- **Installation sur sol porteur**
- Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, **traités anti-corrosion**
- Fixation cuvette par tige filetée
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- Réservoir Verso 800 isolé capacité 8,5 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la commande
- Capot de protection pour éviter l'intrusion de corps étrangers dans le réservoir
- **Mécanisme PN V800** adaptable en simple ou double volume, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Robinet flotteur 95L silencieux réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- **Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCS VERSO 800 PN

Réf. : 31 1080 10

Bâti-support sol pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans. Installation sur sol porteur.

Compatible cuvette standard ou PMR (rallongée). Double-structure NF résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, traitée anticorrosion. Hauteur réglable de 800 à 1100 mm, largeur 400 mm, profondeur 180 mm. Réservoir isolé de 3/6 litres, mécanisme pneumatique double volume et robinet flotteur silencieux. Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC, kit de liaison cuvette.

BCS VERSO 800 CÂBLE

Réf. : 31 1078 10

Bâti-support sol pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans. Installation sur sol porteur. Compatible cuvette standard ou PMR (rallongée). Double-structure NF résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, traitée anticorrosion. Hauteur réglable de 800 à 1100 mm, largeur 400 mm, profondeur 180 mm. Réservoir isolé de 3/6 litres, mécanisme à câble double volume et robinet flotteur silencieux.

Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC, kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collage Nb	Kg	Quantité Palette
BCS VERSO 800 PN sans évacuation	31 1080 10	3 24723 005114 4	Carton	1	20,34	19
BCS VERSO 800 CÂBLE sans évacuation	31 1078 10	3 24723 002131 4	Carton	1	20,34	19

