



BCU GT HD PN VERSO 350

Gaine technique - Bâti-support WC Autoportant



CARACTÉRISTIQUES

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- **Structure autoportante résistante à une charge de 650 kg**
- **Installation sur sol porteur**
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion NF** peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 4 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint 140 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 12 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- **Réservoir verso 350 GT NF isolé capacité 6 litres, accès au contenu sur l'arrière ou le dessus en retirant le capot**
- **Mécanisme PN V350** adaptable en simple ou double volume, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Robinet flotteur 95L silencieux NF réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- **Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt NF 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Évacuation orientable en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCU GT HD PN VERSO 350 NU / Évacuation orientable

Réf. : 31 2275 10

Bâti-support autoportant pour WC suspendus notamment PMR, certifié NF, garantie 10 ans. Installation sur sol porteur. Compatible cuvette standard ou PMR (rallongée). Structure NF résistante à une charge de 650 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 295 mm. Réservoir isolé de 3/6 litres, mécanisme pneumatique double volume et robinet flotteur économiseur d'eau silencieux. Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe orientable PVC et kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage Nb	Kg	Quantité Palette
BCU GT HD PN Verso 350 Evacuation orientable	31 2275 10	3 24723 003837 4	Carton	1	25,10	14

