

BLM VERSO 400

Bâti-lavabo Applique



> Ultra-réglable

UTILISATION

- ✓ Pour l'installation de lavabos suspendus
- ✓ Créer une salle de bains moderne et aérée

DESCRIPTIF

- Structure murale résistant à une charge de 150 kg
- Installation sur mur porteur
- Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Fixation murale haute avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- 2 entraxes d'alimentation
- Réglage en hauteur de la position du lavabo
- Accessoires de fixation du lavabo
- Réglage en hauteur de la position de l'alimentation et de l'évacuation
- Connexion en eau à l'aide de mamelons M/F 3/8"
- Manchette d'évacuation en PVC Ø32 mm

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BLM VERSO 400

Réf. : 31 1250 10

Bâti support pour lavabos suspendus, fixation sur mur porteur en 2 points. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 400 mm, réglage en hauteur de la position du lavabo, de l'alimentation, de l'évacuation.

Livré avec : accessoires de fixation et de connexion.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette
				Nb	Kg	
BLM Verso 400	31 1250 10	3 24723 001346 3	Carton	1	9,57	-

- 1 = 80 ~ 245 mm
- 2 = 16 ~ 100 mm
- 3 = 0 ~ 200 mm
- 4 = 1100 ~ 1300 mm

