


PACK WC BASIA

Pack WC complet



Le pack WC mural 1^{er} prix

- Abattant : thermoplastique, fixation rapide et réglable
- Cuvette : a circuit d'eau émaillé
- Maintenance : accès direct aux équipements par l'ouverture de la plaque de commande
- Structure : entièrement traitée anti corrosion
- Robinet flotteur silencieux et réglable 

UTILISATION



- ✓ Installation sur mur porteur en 6 points et 2 points au sol
- ✓ Résistant à une charge de 400kg
- ✓ Commande frontale à double volume

CARACTÉRISTIQUES

Cuvette

- Cuvette suspendue à circuit d'eau émaillé
- Design contemporain, finition blanche

Abattant

- Thermoplastique : incassable
- Fixation par le dessus : montage rapide
- Forme en D, légèrement relevé à l'arrière pour une esthétique contemporaine
- Dormant réglable réversible

Commande

- Plaque de commande 500 Blanche
- Commande frontale à double volume, mécanique à actionnement facile
- Attache rapide et intuitive de la plaque de commande
- Système de réglage aisé selon l'épaisseur de l'habillage



RESPECT DE L'EAU

DESIGN MODERNE



Plaque de commande
500 Blanche

Structure murale

- Structure acier entièrement traitée anti-corrosion
- Fixation sur mur porteur en 6 points et 2 points au sol
- Résistant à 400 kg

Réservoir de chasse

- Réservoir isolé par l'intérieur, anti-condensation
- Mécanisme double volume , pré-réglé d'usine en 3/6 L
- Robinet flotteur 95L silencieux
- Réservoir pré-réglé 3/6L
- Maintenance : accès direct aux équipements par l'ouverture de la PC sans outils

Connexion en eau

- Système sécurisé à l'intérieur du réservoir
- Connexion préinstallée d'usine à droite, connexion à gauche possible

Habillage

- Gabarit de réserve rigide pour l'ouverture du réservoir : garantit l'appui de la plaque de commande, délimite l'habillage et son épaisseur
- Gabarit de protection contre les corps étrangers

Accessoires fournis

- Évacuation coudée orientable Ø100 mm mâle en PVC à coller
- Kit de liaison cuvette avec manchon d'évacuation et d'alimentation et fixation cuvette rapide (une seule pièce)



PIPE D'ÉVACUATION
ORIENTABLE EN PVC



- 1 = 150 mini ~ 245 mm maxi
- 2 = 16 ~ 100 mm
- 4 = 0 ~ 200 mm
- si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
- si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*

*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.



	Référence	Gencod	Conditionnement	Nb	Colisage
					L. x p. x h. (mm)
Pack WC Basia	31 2480 10	3247230019076	Carton	2	1140 x 395 x 185 405 x 440 x 575

RESPECT DE L'EAU